

# URSA PUREONE

Pure 32PP



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft como barrera de vapor. Suministrada en panel.

**Aplicación recomendada**

- Fachadas por el interior.



DoP 33PU032KP16111



09/083/600

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-WS-Z1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Transmisión del vapor de agua ( $\mu$ )	EN 12806	Z1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$	Ud /paquete	$\text{m}^2$ /paquete	paquete /palet	$\text{m}^2$ /palet
2131852	101	0,60	1,35	3,15	6	4,86	12	58,32
2132848	120	0,60	1,35	3,75	5	4,05	12	48,60
2139028	140	0,60	1,35	4,35	4	3,24	12	38,88

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable