


URSA AIR

Aluvel P8958



Painel de lã mineral URSA AIR, conforme a norma UNE En 14303, revestido com um complexo kraft-alumínio reforçado na face exterior, e com um véu negro de vidro na face interior.



Aplicação recomendada

- Construção de condutas de climatização.



020/003838



1660408

DoP 34AIR32VVOB16091

Características	Norma	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T5-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,032 W/mK
		24°C - 0,034 W/mK
		40°C - 0,036 W/mK
		60°C - 0,038 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Resistência a difusão de vapor de água (Z)	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Resistência á pressão	EN 13403	800 Pa
Estanquidade	EN13403	C
	En 1507	D

Código	Formato	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2139790	Caja	25	1,20	2,90	0,78	6	20,88	7	146,16
2141522	XL	25	1,20	3,00	0,78	46	165,60	—	165,60

Caja Caja con 6 PAINELes 2,9 x 1,2 m. / XL Palés con 46 PAINELes a granel de 3x1,2 m.

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) disponibles em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente
isolamento térmico



Excelente
isolamento acústico



Excelente comportamento
ao fogo



Máxima
qualidade



Fácil
instalação



Reciclavél