


URSA AIR

Manta aluminio M2021



Manta de lã mineral URSA AIR para isolamento exterior de condutas metálicas de climatização, conforme a norma UNE EN 14.303 com revestimento de papel kraft-alumínio que atua como barreira de vapor.



Aplicação recomendada

- Isolamento térmico de condutas metálicas de climatização.



DoP 34AIR40AK16091



0099/CPD/A43/0341



020/003463



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T1-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,040 W/mK
		20°C - 0,042 W/mK
		40°C - 0,048 W/mK
		60°C - 0,054 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Resistência a difusão de vapor de água	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2141026	50	1,20	16,50	1,25	1	19,80	18	356,40
2075066	100	1,20	7,50	2,50	1	9,00	18	162,00

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Máxima qualidade



Fácil instalação



Recicável