


# URSA AIR

Manta aluminio puro  
incombustível M3603



Manta de lã mineral URSA AIR para isolamento exterior de condutas metálicas de climatização, conforme a norma UNE EN 14.303 revestida numa das faces por um complexo aluminio puro reforçado com malha de vidro.



### Aplicação recomendada

- Isolamento térmico de condutas metálicas de climatização.



DoP 34AIR34AL16091



0099/CPD/A43/0339



020/003546



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T3-MV1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,034 W/mK
		20°C - 0,036 W/mK
		40°C - 0,040 W/mK
		60°C - 0,045 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistência a difusão de vapor de água	EN 12086	MV1 - 148,15 m <sup>2</sup> h Pa/mg

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica a 10°C m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /pacote	m <sup>2</sup> /pacote	pacote /paleta	m <sup>2</sup> /paleta
2075091	25	1,20	16,00	0,73	1	19,20	18	345,60
2075090	50	1,20	8,00	1,47	1	9,60	18	172,80

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente  
isolamento térmico



Excelente  
isolamento acústico



Excelente comportamento  
ao fogo



Máxima  
qualidade



Fácil  
instalação



Recicável