

URSA AIR

Manta alumínio reforçada M5102L



Manta de lã mineral URSA AIR para isolamento exterior de condutas metálicas de climatização, conforme a norma UNE EN 14.303 revestida numa das faces por um complexo kraft-alumínio reforçado e com empalme.

Aplicação recomendada

- Isolamento térmico de condutas metálicas de climatização



DoP 34AIR34AK16091



0099/CPD/A43/0340



020/003544



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T3-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,034 W/mK
		20°C - 0,036 W/mK
		40°C - 0,040 W/mK
		60°C - 0,045 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2 s1 d0
Resistência a difusão de vapor de água	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2133462	30	1,15	18,00	0,88	1	20,70	18	372,60
2075449	40	1,15	15,00	1,17	1	17,25	18	310,50
2075114	50	1,15	15,00	1,47	1	17,25	18	310,50

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente
isolamento térmico



Excelente
isolamento acústico



Excelente comportamento
ao fogo



Máxima
qualidade



Fácil
instalação



Recicável