


URSA AIR

Painel Alu-Alu P5858



Painel de lã mineral URSA AIR para construção de condutas de climatização, conforme a norma UNE EN 14303, revestida na face exterior por um complexo kraft-alumínio reforçado, e pela face interior por um complexo kraft-alumínio, com sistema de marcação IN.

Aplicação recomendada

- Construção de condutas de climatização.



0099/CPD/A43/0294



020/003540



Nº 1515072-1

DoP 34AIR32AK0B16091

Características	Norma	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T5-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,032 W/mK
		24°C - 0,034 W/mK
		40°C - 0,036 W/mK
		60°C - 0,038 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Resistência a difusão de vapor de água	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Resistência á pressão	EN 13403	800 Pa
Estanquidade	EN 13403	C
	EN 1507	D

Código	Formato	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2075014	Caja	25	1,20	3,00	0,78	6	21,60	7	151,20
2133145	XL	25	1,20	3,00	0,78	46	165,60	-	165,60
2135083	XS	25	1,20	2,40	0,78	46	132,48	-	132,48

Caixa caixa com 6 painéis 3x1,2 m. / XL paletes com 46 painéis a granel 3x1,2 m. / XS paletes com 46 painéis a granel 2,4x1,2 m.

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Máxima qualidade



Fácil instalação



Reciclavél