

URSA PUREONE

Pure 32PP




Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft como barreira de vapor. Fornecida em painel.



Aplicação recomendada

- Fachadas pelo interior.



DoP 33PU032KP16111



09/083/600



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-WS-Z1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	Z1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2131852	101	0,60	1,35	3,15	6	4,86	12	58,32
2132848	120	0,60	1,35	3,75	5	4,05	12	48,60
2139028	140	0,60	1,35	4,35	4	3,24	12	38,88

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Elevado isolamento acústico



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável