


# URSA PUREONE

Pure 32QP



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido numa das suas faces por um papel Kraft como barreira de vapor. Fornecida em rolo.



### Aplicação recomendada

- Coberturas.
- Fachadas pelo interior.



DoP 33PU032KP16111



09/083/600

Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN13162-T3-WS-Z1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Permeabilidade ao vapor ( $\mu$ )	EN 12806	Z1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	$\text{m}^2$ /pacote	pacote /paleta	$\text{m}^2$ /paleta
2139178	101	1,20	5,40	3,15	1	6,48	18	116,64
2132846	120	1,20	2,70	3,75	1	3,24	18	58,32
2139017	140	1,20	2,70	4,35	1	3,24	18	58,32
2139027	160	1,20	2,70	5,00	1	3,24	18	58,32

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente isolamento térmico



Elevado isolamento acústico



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável