

URSA PUREONE

Pure 38PN



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, sem revestimento. Fornecida em painel.



Aplicação recomendada

- Divisórias de placa de gesso.
- Forras de placa de gesso laminado.



DoP 33PU038NK16111



14/083/954

Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2141172	50	0,60	1,35	1,30	10	12,96	20	259,20
2141174	75	0,60	1,35	2,00	16	8,10	20	162,00

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Elevado isolamento acústico



Resistente ao fogo



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável