

URSA TERRA

Manta papel MRK 40



DoP 33UGW40KP15091



Manta de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um papel kraft como barreira de vapor. Fornecida em rolo.

Aplicação recomendada

- Isolamento em sótãos não habitáveis.
- Isolamento sob a cobertura.
- Tectos falsos de placa de gesso.



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T1-Z3
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T1
Resistência á difusão do vapor (Z)	EN 12086	Z3

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
2062020	60	1,20	12,50	1,50	1	15,00	24	360,00
2141745	80	0,60	11,00	2,00	2	6,00	24	316,80
2062021	80	1,20	11,00	2,00	1	13,20	24	316,80
2062022	100	1,20	8,50	2,50	1	10,20	24	244,80
2062023	100	0,60	8,00	2,50	1	9,60	24	230,40
2062024	120	1,20	6,50	3,00	1	7,80	24	178,20
2062025	140	1,20	5,50	3,50	1	6,60	24	158,40
2039094	160	1,20	5,50	4,00	1	6,60	24	158,40
2062028	180	1,20	4,50	4,50	1	5,40	24	129,60
2062029	200	1,20	4,50	5,00	1	5,40	24	129,60

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Fácil instalação



Poupança



Reciclavél