

# URSA TERRA

## Manta paramento reforzada M4121



Manta de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um véu de vidro reforçado. Fornecida em rolo.

### Aplicação recomendada

- Sistemas de dupla chapa metálica.



DoP 33UGW40VV15091



1163/CPR/0180



03/020/348



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerância de espessura	EN 823	T2
Permeabilidade ao vapor ( $\mu$ )	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	$\text{m}^2$ /pacote	pacote /paleta	$\text{m}^2$ /paleta
2075069	60	1,20	13,50	1,50	1	16,20	18	291,60
2075067	80	1,20	11,00	2,00	1	12,00	18	216,00
2075070	100	1,20	7,50	2,50	1	9,00	18	162,00
2140247	120	1,20	6,00	3,00	1	7,20	24	172,80

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Fácil instalação



Poupança



Reciclável