

URSA TERRA

Mur Plus P1203



Painel de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE 13162, não hidrófila, Revestida numa das faces com papel Kraft impresso que actua como barreira de vapor. Fornecimento em painel e painel enrolado.



Aplicação recomendada

- Forras de placa de gesso.
- Paredes duplas de alvenaria.



DoP 34TER32KP17101



020/003505



DIT 380R/14



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-Z3-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Resistência á difusão do vapor (Z)	EN 12086	Z3
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

PAINEL ROLLO	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
	2141164	40	0,40	8,10	1,25	3	9,72	18	174,96
2141138	50	0,40	8,10	1,55	3	9,72	18	174,96	

PAINEL	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
	2137446	40	0,60	1,35	1,25	13	10,53	12	126,36
	2137445	50	0,60	1,35	1,55	10	8,10	12	97,20
	2137447	60	0,60	1,35	1,85	9	7,29	12	87,48
	2137448	80	0,60	1,35	2,50	7	5,67	12	68,04
	2140287	100	0,60	1,35	3,10	6	4,86	12	58,32
	2140288	120	0,60	1,35	3,75	5	4,05	12	48,60
	2141689	140	0,60	1,35	4,35	4	3,24	12	38,88

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Fácil instalação



Poupança



Reciclável