


URSA TERRA

Painel aluminio gofrado P2363



Painel de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um complexo kraft- alumínio gofrado. Fornecido em painel encaixotado.

Aplicação recomendada

- Tetos falsos decorativos industriais



DoP 34TER35AG17101



0099/CPR/A43/0224 020/003001



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T4-DS(23,90)-CS(10)0,5-Z10-AW
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Tolerância de espessura	EN 823	T4
Resistência á difusão do vapor (Z)	EN 12086	Z10
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Alfa global α	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
2075005	50	1,20	1,20	1,40	0,40	9	12,96	6	77,76

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Fácil instalação



Poupança



Reciclável