


URSA TERRA

Painel papel P1051



Painel de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE 13162, não hidrófila, Revestida numa das faces com papel Kraft que actua como barreira de vapor. Fornecimento em painel.

Aplicação recomendada

- Paredes duplas de alvenaria.



DoP 34TER38KP17101



020/002817



DIT 380R/14



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162- T3-Z3-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Resistência á difusão do vapor (Z)	EN 12086	Z3
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
2137705	50	0,60	1,35	1,30	16	12,96	20	259,20
2075020	60	0,60	1,35	1,55	13	10,53	20	210,60
2141510	75	0,60	1,35	1,95	10	8,10	20	162,00
2138624	100	0,60	1,35	2,60	8	6,48	20	129,60
2138626	120	0,60	1,35	3,15	6	4,86	20	97,20
2141521	150	0,60	1,35	3,90	5	4,05	20	81,00

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Fácil instalação



Poupança



Reciclavel