



Painel de lã mineral URSA TERRA de elevadas prestações térmicas conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um tecido Zero pelo exterior. Fornecida em painel enrolado.

Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.



DoP 34TER35GT17101



0099/CPR/A43/0634 020/003859



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-MU1-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2 s1 d0
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

P. EN ROLLO	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
	—		50	0,60	10,20	1,40	2	12,24	18
—		80	0,60	6,50	2,25	2	7,80	18	140,40

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Fácil instalação



Poupança



Reciclável