



URSA TERRA

Vento R P8741



DoP 34TER38GT17101



0099/CPR/A43/0301 020/003349

Painel de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um tecido Zero pelo exterior. Fornecida em rolo.

Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-MU1-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2 s1 d0
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
2135144	60	0,60	10,80	1,55	2	12,96	24	311,04
2135145	80	0,60	8,10	2,10	2	9,72	24	233,28
2138584	100	0,60	5,40	2,60	2	6,48	18	116,64

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Fácil instalação



Poupança



Reciclável