

URSA PUREONE

Pure 40RP



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft como barrera de vapor. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada
Falsos techos. Cubiertas.



09/083/596

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1 - Z1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12807	< 1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2131826	100	1,20	8,50	2,50	Consultar	R	1	10,20	24	244,80
2131364	200	1,20	4,50	5,00	Consultar	R	1	5,40	24	129,60
2131365	240	1,20	3,25	6,00	Consultar	R	1	3,90	24	93,60



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable