


URSA TERRA

Vento R P8741



Panel enrollado de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia. Suministrado en panel en rollo.



Aplicación recomendada

- Fachada ventilada.



DoP 34TER38GT17101



0099/CPR/A43/0301



020/003349



| Características | Norma | Valor |
|---|---------------------|-------------------------|
| Código designación | | MW-EN 13162-T3-MU1-WS |
| Lambda ($\lambda_{90/90}$) | EN 12667 / EN 12939 | 0,038 W/m·K |
| Reacción al fuego (Euroclases) | EN 13501-1 | A2 s1 d0 |
| Tolerancia en el espesor | EN 823 | T3 |
| Permeabilidad al vapor de la lana (μ) | EN 12086 | MU1 |
| Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | $\leq 1 \text{ Kg/m}^2$ |

| Código | Espesor mm | Ancho m | Largo m | Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ | Ud /paquete | m^2 /paquete | paquete /palet | m^2 /palet |
|---------|------------|---------|---------|---|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 2135144 | 60 | 0,60 | 10,80 | 1,55 | 2 | 12,96 | 24 | 311,04 |
| 2135145 | 80 | 0,60 | 8,10 | 2,10 | 2 | 9,72 | 24 | 233,28 |
| 2138584 | 100 | 0,60 | 5,40 | 2,60 | 2 | 6,48 | 18 | 116,64 |

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable