


URSA AIR

Panel Alu-Alu P5858



Panel de lana mineral URSA AIR para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto en su cara exterior por un complejo kraft-aluminio reforzado, y por su cara interior por un complejo kraft-aluminio, con sistema de marcado IN.



Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.



DoP 34AIR32AK0B16091

0099/CPD/A43/0294 020/003540

Nº 1515072-1

| Características | Norma | Valor |
|---|----------------------|--|
| Código designación | | MW- EN 14303-T5-MV1 |
| Lambda ($\lambda_{90/90}$) | EN 12667 EN 12939 | 10°C - 0,032 W/mK 24°C - 0,034 W/mK 40°C - 0,036 W/mK 60°C - 0,038 W/mK |
| Reacción al fuego (Euroclases) | EN 13501-1 | B s1 d0 |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua | EN 12086 | MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg |
| Resistencia a la presión | EN 13403 | 800 Pa |
| Estanqueidad | EN 13403 | C |
| | EN 1507 | D |

| Código | Formato | Espesor mm | Ancho m | Largo m | Resistencia térmica a 10°C m ² ·K/W | Ud /paquete | m ² /paquete | paquete /palet | m ² /palet |
|---------|---------|------------|---------|---------|--|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 2075014 | Caja | 25 | 1,20 | 3,00 | 0,78 | 6 | 21,60 | 7 | 151,20 |
| 2133145 | XL | 25 | 1,20 | 3,00 | 0,78 | 46 | 165,60 | - | 165,60 |
| 2135083 | XS | 25 | 1,20 | 2,40 | 0,78 | 46 | 132,48 | - | 132,48 |

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. / XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. / XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Máxima calidad



Fácil instalación



Reciclable