


# URSA AIR

Aluvel P8958



Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado por su cara exterior y con un velo negro de vidrio por su cara interior.



#### Aplicación recomendada

- Construcción de conductos de climatización.



020/003838



1660408

DoP 34AIR32VVOB16091

Características	Norma	Valor
Código designación		MW- EN 14303-T5-MV1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,032 W/mK 24°C - 0,034 W/mK 40°C - 0,036 W/mK 60°C - 0,038 W/mK
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua (Z)	EN 12086	MV1 - 148,15 m <sup>2</sup> h Pa/mg
Resistencia a la presión	EN 13403	800 Pa
Estanqueidad	EN13403	C
	En 1507	D

Código	Formato	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica a 10°C m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2139790	Caja	25	1,20	2,90	0,78	6	20,88	7	146,16
2141522	XL	25	1,20	3,00	0,78	46	165,60	—	165,60

Caja Caja con 6 paneles 2,9 x 1,2 m. / XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m.

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Máxima calidad



Fácil instalación



Reciclable