


# URSA TERRA

## Panel aluminio gofrado P2363



Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

### Aplicación recomendada

- Falsos techos decorativos industriales.



DoP 34TER35AG17101



0099/CPR/A43/0224 020/003001



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T4-DS(23,90)-CS(10)0,5-Z10-AW
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B s1 d0
Tolerancia en el espesor	EN 823	T4
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z10
Permeabilidad al vapor de la lana ( $\mu$ )	EN 12086	MU1

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Alfa global $\alpha$	Ud /paquete	$m^2$ /paquete	paquete /palet	$m^2$ /palet
2075005	50	1,20	1,20	1,40	0,40	9	12,96	6	77,76

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable