

URSA TERRA

Manta papel T1021



Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft que actúa como barrera de vapor. Suministrada en rollo.



Aplicación recomendada

- Aislamiento entre tabiquillos.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



DoP 34TER42KP17101



020/003448



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-Z3
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,042 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2135978	60	1,20	12,50	1,40	1	15,00	24	360,00
2137558	80	0,60	11,00	1,90	2	6,00	24	316,80
2136553	80	1,20	11,00	1,90	1	13,20	24	316,80
2138586	100	1,20	8,50	2,35	1	10,20	24	244,80
2138610	120	1,20	6,50	2,85	1	7,80	24	187,20
2138590	140	1,20	5,50	3,30	1	6,60	24	158,40
2138622	160	1,20	5,00	3,80	1	6,00	24	144,00

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable