



URSA GLASSWOOL Manta Fieltro M0021

Espeor 120 mm

Resistencia térmica 3,00 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	2,10E+00	8,87E-01	2,27E-01	6,91E-03	0,00E+00	2,59E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,36E-07	1,70E-09	2,39E-10	1,33E-11	0,00E+00	2,21E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,22E-02	5,79E-03	7,09E-05	4,29E-05	0,00E+00	1,10E-04
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,62E-03	9,21E-04	4,27E-04	6,78E-06	0,00E+00	1,45E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,59E-02	5,97E-03	6,52E-05	4,66E-05	0,00E+00	9,86E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	8,06E-04	5,23E-04	6,82E-05	3,63E-06	0,00E+00	1,75E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,14E+00	2,31E-02	6,95E-03	1,81E-04	0,00E+00	1,44E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,77E+01	1,25E+01	1,45E-01	9,74E-02	0,00E+00	2,13E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	1,74E-02	3,65E-04	1,23E-04	2,86E-06	0,00E+00	3,54E-04
Waste production:	Kg	3,24E+00	4,03E-02	3,30E-01	3,14E-04	0,00E+00	1,36E+00
· hazardous	Kg	1,24E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	3,22E+00	4,03E-02	3,30E-01	3,14E-04	0,00E+00	1,36E+00
· radioactive	Kg	1,81E-03	2,25E-05	4,21E-08	1,76E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,66E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,66E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00