



URSA GLASSWOOL Panel Filtro P0051

Espesor 60 mm

Resistencia térmica 1,50 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	1,29E+00	5,39E-01	1,38E-01	4,20E-03	0,00E+00	1,57E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	8,29E-08	1,03E-09	1,45E-10	8,06E-12	0,00E+00	1,34E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	7,38E-03	3,52E-03	4,31E-05	2,61E-05	0,00E+00	6,70E-05
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	9,71E-04	5,60E-04	2,59E-04	4,12E-06	0,00E+00	8,84E-06
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,01E-02	3,63E-03	3,96E-05	2,83E-05	0,00E+00	5,99E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	5,17E-04	3,18E-04	4,14E-05	2,21E-06	0,00E+00	1,06E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,62E+00	1,41E-02	4,23E-03	1,10E-04	0,00E+00	8,73E-03
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,39E+01	7,58E+00	8,79E-02	5,92E-02	0,00E+00	1,30E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	1,06E-02	2,22E-04	7,46E-05	1,74E-06	0,00E+00	2,15E-04
Waste production:	Kg	1,95E+00	2,45E-02	2,01E-01	1,91E-04	0,00E+00	8,25E-01
· hazardous	Kg	7,60E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	1,94E+00	2,45E-02	2,01E-01	1,91E-04	0,00E+00	8,25E-01
· radioactive	Kg	1,08E-03	1,37E-05	2,56E-08	1,07E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	9,95E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	9,95E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00