



URSA GLASSWOOL Panel Filtro P0051

Espeor 75 mm

Resistencia térmica 2,00 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	1,60E+00	6,74E-01	1,73E-01	5,26E-03	0,00E+00	1,97E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,04E-07	1,29E-09	1,82E-10	1,01E-11	0,00E+00	1,68E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	9,19E-03	4,40E-03	5,39E-05	3,26E-05	0,00E+00	8,38E-05
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,21E-03	7,00E-04	3,24E-04	5,15E-06	0,00E+00	1,11E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,24E-02	4,54E-03	4,96E-05	3,55E-05	0,00E+00	7,50E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	6,36E-04	3,98E-04	5,18E-05	2,76E-06	0,00E+00	1,33E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,60E+00	1,76E-02	5,29E-03	1,37E-04	0,00E+00	1,09E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,95E+01	9,48E+00	1,10E-01	7,41E-02	0,00E+00	1,62E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	1,32E-02	2,78E-04	9,33E-05	2,18E-06	0,00E+00	2,69E-04
Waste production:	Kg	2,44E+00	3,06E-02	2,51E-01	2,39E-04	0,00E+00	1,03E+00
· hazardous	Kg	9,45E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	2,43E+00	3,06E-02	2,51E-01	2,39E-04	0,00E+00	1,03E+00
· radioactive	Kg	1,35E-03	1,71E-05	3,20E-08	1,34E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,24E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,24E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00