



URSA GLASSWOOL Panel Papel P1051

Espesor 60 mm

Resistencia térmica 1,50 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	1,37E+00	5,35E-01	1,37E-01	4,17E-03	0,00E+00	1,56E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	8,22E-08	1,02E-09	1,44E-10	7,99E-12	0,00E+00	1,33E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	7,88E-03	3,49E-03	4,27E-05	2,58E-05	0,00E+00	6,64E-05
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,49E-03	5,55E-04	2,57E-04	4,08E-06	0,00E+00	8,76E-06
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,06E-02	3,60E-03	3,93E-05	2,81E-05	0,00E+00	5,94E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	5,55E-04	3,16E-04	4,11E-05	2,19E-06	0,00E+00	1,06E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	5,93E+00	1,39E-02	4,19E-03	1,09E-04	0,00E+00	8,66E-03
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	2,53E+01	7,51E+00	8,72E-02	5,87E-02	0,00E+00	1,29E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	3,98E+00	2,20E-04	7,39E-05	1,73E-06	0,00E+00	2,13E-04
Waste production:	Kg	1,96E+00	2,43E-02	1,99E-01	1,89E-04	0,00E+00	8,18E-01
· hazardous	Kg	7,60E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	1,95E+00	2,43E-02	1,99E-01	1,89E-04	0,00E+00	8,18E-01
· radioactive	Kg	1,08E-03	1,36E-05	2,54E-08	1,06E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,02E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,02E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00