



URSA GLASSWOOL Panel Papel P1051

Espesor 75 mm

Resistencia térmica 2,00 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	1,75E+00	6,99E-01	1,79E-01	5,45E-03	0,00E+00	2,04E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,07E-07	1,34E-09	1,88E-10	1,04E-11	0,00E+00	1,74E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,01E-02	4,56E-03	5,59E-05	3,38E-05	0,00E+00	8,68E-05
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,77E-03	7,25E-04	3,36E-04	5,34E-06	0,00E+00	1,15E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	1,36E-02	4,70E-03	5,14E-05	3,67E-05	0,00E+00	7,77E-05
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	7,05E-04	4,12E-04	5,37E-05	2,86E-06	0,00E+00	1,38E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	5,97E+00	1,82E-02	5,48E-03	1,42E-04	0,00E+00	1,13E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,24E+01	9,82E+00	1,14E-01	7,67E-02	0,00E+00	1,68E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m3	3,99E+00	2,88E-04	9,66E-05	2,26E-06	0,00E+00	2,79E-04
Waste production:	Kg	2,54E+00	3,17E-02	2,60E-01	2,47E-04	0,00E+00	1,07E+00
· hazardous	Kg	9,86E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	2,53E+00	3,17E-02	2,60E-01	2,47E-04	0,00E+00	1,07E+00
· radioactive	Kg	1,40E-03	1,77E-05	3,32E-08	1,39E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,32E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,32E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00