



URSA TERRA Vento Plus

Espesor 50 mm

Resistencia térmica 1,55 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

Parámetro Evaluado	Unidad	Fabricación de los materiales			Fin de vida		
		Produccion	Transporte	Instalacion	Transporte	Proceso	Vertedero
		A1 a A3	A4	A5	C2	C3	C4
Global Warming Potential	Kg CO ₂ equiv.	3,03E+00	9,75E-01	2,50E-01	7,60E-03	0,00E+00	2,85E-02
Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential	Kg CFC11 equiv.	1,50E-07	1,87E-09	2,63E-10	1,46E-11	0,00E+00	2,43E-10
Acidification Potential	Kg SO ₂ equiv.	1,59E-02	6,36E-03	7,80E-05	4,71E-05	0,00E+00	1,21E-04
Eutrophication Potential	Kg PO ₄ ³⁻ equiv.	1,74E-03	1,01E-03	4,69E-04	7,45E-06	0,00E+00	1,60E-05
Abiotic Resource Depletion Potential	Kg Sb equiv.	2,44E-02	6,56E-03	7,17E-05	5,13E-05	0,00E+00	1,08E-04
Photochemical Ozone Formation Potential	Kg ethane equiv.	1,13E-03	5,76E-04	7,49E-05	4,00E-06	0,00E+00	1,92E-05
Consumption of renewable primary energy	MJ (lower heating value)	3,03E+00	2,54E-02	7,65E-03	1,99E-04	0,00E+00	1,58E-02
Consumption of non-renewable primary energy	MJ (lower heating value)	5,76E+01	1,37E+01	1,59E-01	1,07E-01	0,00E+00	2,35E-01
Use of non-renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Use of renewable secondary fuels	MJ (lower heating value)	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Fresh water consumption	m ³	1,40E+00	4,02E-04	1,35E-04	3,15E-06	0,00E+00	3,89E-04
Waste production:	Kg	3,55E+00	4,43E-02	3,63E-01	3,45E-04	0,00E+00	1,49E+00
· hazardous	Kg	1,65E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· non hazardous	Kg	3,53E+00	4,43E-02	3,63E-01	3,45E-04	0,00E+00	1,49E+00
· radioactive	Kg	1,96E-03	2,48E-05	4,63E-08	1,94E-07	0,00E+00	0,00E+00
Output materials for	Kg	1,78E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Reusing	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Recycling	Kg	1,78E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
· Energy Recovery	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00